

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称

WAFLU250 / WAFLU1LT

専門的に使用されているエアフィルター製品。

供給者の会社名称, 住所及び電話番号

会社名

BMC S.r.l.

住所

Via Roslè 115 40059 Medicina (BO) Italia

担当者 (作成者) (メールアドレス)

info@bmcairfilters.com

電話番号 F

+39 051/6971511

A X 番号

-

緊急連絡電話番号

会社の電話番号:

BMC S.r.l.: tel. +39 051/6971511 月~金9.00-13.00 / 14.00-18.00 (技術支援のみ)



製品コード

WAFLU250 / WAFLU1LT

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途

専門的に使用されているエアフィルター製品。

整理番号

CSSS-TCO-010-154506

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS 分類

GHS分類基準に該当しない。

GHS ラベル要素絵

表示

なし。

注意喚起語

なし。

危険有害性情報

混合物は分類基準を満たしていない。

注意書き

安全対策

産業衛生に気を配る。

応急措置

取り扱った後、手を洗うこと。

保管

避けるべき物質の近くに保管しない。

廃棄

廃棄物および残渣の処理は地方自治体の規制に従う。

GHS 分類に関係しない又はGHS で扱われない他の危険有害性

知見なし。

性

その他の情報

なし。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重要な徴候

直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

官報公示整理番号

成分	CAS番号	化審法	安衛法	含有量 (%)
蒸留物 (石油), 溶媒-脱ロウ処理した高比重パラフィン系油	64742-65-0	(9)-1702	(9)-1702	90 ≤ x < 94

化学式

4. 応急措置

吸入した場合

会社名: BMC S.r.l. 製品名: WAFLU250 / WAFLU1LT

版番号: 2 改定日: 01-12-2022.

SDS JAPAN

1 / 6

UVCB
(Unkown,
Variable,
Complex,
Biological)
(変動組成
の化学物質
、複雑な反
応生成物及
び生物産
生物質)
(64742-
65-0)

空気の新鮮な場
所に移動する。
症状が悪化した
り継続したりす
る場合は医師に
連絡する。

皮膚に付着した場合
に入った場合
飲み込んだ場合
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状
応急措置をする者の保護に必要な注意事項
医師に対する特別な注意事項

石けんと水で洗い流す。刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。
水で洗う。刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。口をすすぐこと。症状が現れたら医師の手当を受ける。
直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。
医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。症状にあった治療を施す。

5. 火災時の措置

適切な消火剤
使ってはならない消火剤 火災時の特有の危険有害性特有の消火方法
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
一般的な火災の危険性特定の消火方法

水噴霧。泡消火剤。粉末消火剤。二酸化炭素 (CO₂)。火災を拡散させるので、消火に棒状放水を利用しない。火災の際は健康に有害なガスが生成されることがある。危険でなければ、火災区域から容器を移動させる。
火災の際は自給式呼吸器および全身保護衣を着用しなければならない。
異常な火災や爆発の危険性は知られていない。
通常の消火手順を用いる。影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
環境に対する注意事項
封じ込め及び浄化の方法及び機材

関係者以外の立ち入りを禁止する。個人用保護具については、本SDSの項目8を参照。下水や水路、地面への排出を避ける。
この製品は水と混合せず、水の表面を拡散する。水路、下水道、地下または密閉された場所へ流入を防ぐ。

大量の漏出：リスクを伴わずに可能なら、物質の流れを遮断する。可能な場合は漏出物をせき止める。パーミキュライト、乾いた砂または土に吸収し、容器に収納する。製品回収後、その付近を水で洗い流す。

少量の漏出：吸収材（例：布、フリース）で拭き取る。残った汚染物を除去するため、床を徹底的に清掃すること。

絶対に流出物を元の容器に回収して再使用してはならない。廃棄物の廃棄方法については、本SDSの項目13を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い
技術的対策（局所排気、全体換気等）
安全取扱注意事項接触回避
衛生対策

特別な推奨はない。産
業衛生に気を配る。
強酸化剤。詳細については、本SDSの項目10を参照。
本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。

保管
安全な保管条件
安全な容器包装材料

混触禁止物質から離して保管すること（本SDSの項目10を参照）。元の容器に密閉して保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

標準監視手順に従ってください。

暴露限界値

日本産業衛生学会 - 許容濃度成分

成分	タイプ	数値	形状
蒸留物 (石油), 溶媒-脱ロウ処理した高比重パラフィン系油 (CAS 64742-65-0)	TWA	3 mg/m ³	ミスト。

米国. ACGIH 限界値成分

成分	タイプ	数値	形状
蒸留物 (石油), 溶媒-脱ロウ処理した高比重パラフィン系油 (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m ³	吸入性画分

設備対策

適切な全体換気を行わなければならない。換気回数は状況に合わせる。暴露限界値が設定されている場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空气中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴露限界値が設定されていない場合も、空气中の濃度を適切な濃度以下に抑える。

保護具

呼吸用保護具

手の保護具

眼, 顔面の保護具

皮膚及び身体の保護具

換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。適した耐化学薬品性の手袋を着用しなければならない。

サイドシールドのついた安全眼鏡（またはゴーグル）を着用する。適切な

保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態

形状

色 臭

い

液体。

液体。

赤

軽度の。

融点 / 凝固点

データなし。

沸点又は初留点及び沸点範囲

データなし。

可燃性

該当しない。

爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界

爆発限界 - 下限 (%)

データなし。

爆発限界 - 上限 (%)

データなし。

引火点

> 200.0 °C (> 392.0 °F)

自然発火点

データなし。

分解温度

データなし。

pH

データなし。

動粘性率

データなし。

溶解度

溶解度 (水)

不溶性

溶解度 (溶剤)

せきゆようざい

n-オクタノール / 水分配係数 (log 値)

データなし。

蒸気圧

データなし。

密度及び / 又は相対密度

密度

0.871 g/cm³

比重

データなし。

相対ガス密度

データなし。

粒子特性	データなし。
その他の情報	
粘度 (粘性率)	46 センチストーク (40°C)
揮発性有機化合物	0.05 - 0.39 g/l

10. 安定性及び反応性

反応性	本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。通常状態で安定。
化学的安定性	
危険有害反応可能性避けるべき条件	一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。混触危険物質との接触。
混触危険物質	強酸化剤。炭
危険有害な分解生成物	素酸化物。

11. 有害性情報

急性毒性

成分	種	試験結果
蒸留物 (石油), 溶媒-脱ロウ処理した高比重パラフィン系油 (CAS 64742-65-0)		
急性吸入		
LC50	ラット	> 5.53 mg/l/4h
経口		
LD50	ラット	> 5000 mg/kg
経皮		
LD50	ウサギ	> 5000 mg/kg

皮膚腐食性 / 刺激性	長時間の皮膚接触により一時的な刺激を起こすことがある。直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。
眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性	
呼吸器感受性又は皮膚感受性	

呼吸器感受性	呼吸器感受性物質でない。
皮膚感受性 生殖細胞変異毒性	この製品は、皮膚感作を引き起こすとは思われない。 本製品あるいは製品中に0.1%以上含有する成分に変異原性または遺伝子毒性があることを示すデータはない。

発がん性

ACGIH発がん性物質

蒸留物 (石油), 溶媒-脱ロウ処理した高比重パラフィン系油 (CAS 64742-65-0)	A4 ヒトへの発がん性を分類できない。
---	---------------------

IARC発がん性評価モノグラフ

蒸留物 (石油), 溶媒-脱ロウ処理した高比重パラフィン系油 (CAS 64742-65-0)	3 ヒトへの発がん性を分類できない。
---	--------------------

生殖毒性	この製品は、生殖影響または発達影響を引き起こすとは予想されない。
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	区分に該当しない。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	区分に該当しない。
誤えん有害性	吸引性呼吸器有害性でない。
その他の情報	この製品の人体に対する副作用は知られていません。

12. 環境影響情報

環境影響データ

成分		種	試験結果
蒸留物 (石油), 溶媒-脱ロウ処理した高比重パラフィン系油 (CAS 64742-65-0)			
水生			
急性			
甲殻類	EC50	ミジンコ	> 10000 mg/l, 48 h
魚類	LC50	魚類	> 100 mg/l, 96 h

生態毒性	この製品は環境に有害であるとは分類されていない。しかし、大量の流出や繰り返しの流出が環境に有害な影響を及ぼさないとは限らない。
残留性・分解性	混合物中のどの成分も分解性について利用可能なデータはない <知>データなし
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
オゾン層への有害性他の有害影響	データなし その他の環境悪影響 (例、オゾン層破壊、光化学オゾン生成可能性、内分泌かく乱、地球温暖化の可能性) は、これらの成分からは予想されない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	現地の規定に従い、処分する。空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある
汚染容器及び包装地	。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない (「廃棄上の注意」参照)。 製品の残余物が残っているかもしれないので、容器が空になった後もラベルの警告に従う。空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。回収して再生するか、許可を受けた廃棄物
域の廃棄規制	処理場で、密封された容器に納めて廃棄する。自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。

14. 輸送上の注意

IATA	危険物には該当しない。
IMDG	危険物には該当しない。 未確定。
MARPOL73/78 附属書II 及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	国内輸送については15章の規制に従うこと。
国内規制	

15. 適用法令

労働安全衛生法	
通知対象物	該当せず。
表示対象物	該当せず。
毒物及び劇物取締法特定毒物	該当せず。
毒物	該当せず。

劇物

該当せず。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第一

種特定化学物質

該当せず。

第二種特定化学物質

該当せず。

監視化学物質

該当せず。

優先評価化学物質

該当せず。

届出不要物質

該当せず。

化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

船舶安全法・危規則航

該当せず。

空法・施行規則 火薬

該当せず。

類取締法

該当せず。

16. その他の情報

引用文献

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices HSDB® - Hazardous Substances Data Bank

IARC発がん性評価モノグラフ

日本化学工業協会 GHS対応ガイドライン、2019年6月

日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告

JIS Z 7252 :2019 GHS に基づく化学品の分類方法

JIS Z 7253 :2019 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 - ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)

National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

BMC S.r.l. は、本情報と当社製品、または当社製品と他のメーカーの製品の組み合わせが使用されるあらゆる状況を予測できるわけではありません。製品の処理、保管および処分を行う際に安全な状況を確認するのはユーザーの責任であり、ユーザーは不適切な使用による損失、傷害、損害または費用に法的責任を負います。シート情報は、現在入手できる最高の知識と経験に基づき記入されています。